## 除雪用建設機械等損料算定表

		規格			格				:	年間標準	隼					備考		無償貸付機械		械
							(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(12)	(14)	(16)					1	
コード 番号	分類コード 機 械 名		諸	元	機関出力	機械質量	基礎価格	標準使用年数	運転時間	運転日数	供用日数	運転1時 間また は1日当 り損料額	供用1日 当たり 損料額	運転1時間 または1日 当り換算 値損料額	摘    要	運転1時間当 たり燃料消費 率	燃料消費量	(18) 運転1時 間当たり 現場修理 費 損料	(2 <sup>-</sup> MN (貸保)	
					kW	(t)	(千円)	(年)	(時間)	(日)	(日)	(円)	(円)	(円)		(L/kW - h)	(L/h)	(円)	(円)	(円)
	5020 除雪ドーザ(ホイール型)														【5020】タイヤチェーンの損耗費は、別途とする。					
	111[プラウ・バケット兼用型]														【111】[プラウ・パケット兼用型]の損料諸数値にはプラウ・パケット分を含まず、機械質量にはプラウ分含む。					
		機械質量	標準山積容量					1							**************************************					
MD634	080	8	1.3~1.4		63	6.8	6,920	13.5	360	70	150	1,180	6,220	3,770		0.150	9.5	159	560	
MD635	090	9	1.5~1.7		81	7.5	9,460	13.5	360	70	150	1,620	8,500	5,160		0.150	12	218	764	
MD636	110	11	2.1		91	9.7	12,800	13.5	460	70	150	1,720	11,500	5,470		0.150	14	230	804	
MD637	120	12	2.3		103	11.1	14,600	13.5	460	70	150	1,960	13,100	6,230		0.150	15	263	918	
MD638	130	13	2.4~2.6		119	12.2	15,200	13.5	460	70	150	2,040	13,700	6,490		0.150	18	274	955	
MD639	160	16	3.1~3.3		156	16.1	19,400	13.5	460	70	150	2,600	17,400	8,280		0.150	23	349	1,220	
	5070 凍結防止剤散布車		·												【5070】専用型でアタッチメントは含まない。タイヤチェーンの損耗費は別途とする。					
	110 [乾式]																			
		乾燥散布剤積載量	ホッパ容量	シャシ(駆動方式)																
MD899K		1	1.0	4×4	64.7	2.9	6,000	11.0	270	90	130	2,000	8,020	5,860		0.060	3.9	324	658	

-50-