

【別表】

コンクリート二次製品

※JISマーク表示品は、材料承認時に品質証明をする資料の提出は省略できるため、一括承認の対象としない。

製品名	工場 形状寸法	アスザック(株)	アスザック(株)	アスザック(株)	アスザック(株)	(株)高見澤	松六コン リート工業(株)	(株)ホクエツ信越	(株)ホクエツ信越	(株)オーイケ	備 考
		高山工場 (高山村)	東部工場 (東御市)	飯田工場 (飯田市)	パイコン工場 (高山村)	小布施工場 (小布施町)	長野工場 (長野市)	長野工場 (長野市)	東信工場 (上田市)	本社工場 (山形村)	
ジョイント	200~250									○	
ベンチフリューム II型 □ L=1000 ○ L=2000	300		○					○			
	350							○			
	400		○					○			
	500		○					○			
	600							○			
	700~1000									○	
鉄筋コンクリートL形側溝 (PL2型) ○ L=600	250A				○						
	250B				○		○	○		○	
	300				○	○	○	○		○	
	350				○	○	○				
歩車道境界ブロック (片面) ○ L=600	A種				○		○	○JIS		○	
	B種				○		○	○JIS		○	
	C種				○		○	○JIS			
歩車道境界ブロック (両面) ○ L=600	A種				○		○	○JIS		○	
	B種				○		○	○JIS		○	
	C種				○		○	○JIS		○	
歩車道境界ブロック (片面) ○ L=2000	A種				○			○JIS		○	
	B種				○			○JIS		○	
	C種				○			○JIS			
歩車道境界ブロック (両面) ○ L=2000	A種				○			○JIS		○	
	B種				○			○JIS		○	
	C種				○			○JIS		○	
地先境界ブロック ○ L=600	A種			○	○		○	○JIS		○	
	B種			○	○		○	○JIS		○	
	C種				○		○	○JIS		○	
自由勾配側溝 300× ○ L=2000	300		○(FX)	○(FX)		○(OS)	○(FX)	○(皿形、UNVS)	○(皿形、UNVS)	○(OS、M型)	
	400		○(FX)	○(FX)		○(OS)	○(FX)	○(皿形、UNVS)	○(皿形、UNVS)	○(OS、M型)	
	500		○(FX)	○(FX)		○(OS)	○(FX)	○(皿形、UNVS)	○(皿形、UNVS)	○(OS、M型)	
	600	○(FX)		○(FX)		○(OS)	○(FX)		○(皿形、UNVS)	○(OS、M型)	
	700	○(FX)		○(FX)		○(OS)	○(FX)		○(皿形、UNVS)	○(OS、M型)	
	800	○(FX)		○(FX)		○(OS)	○(FX)		○(皿形、UNVS)	○(OS、M型)	
	900	○(FX)		○(FX)		○(OS)	○(FX)		○(皿形、UNVS)	○(OS、M型)	
	1000								○(皿形、UNVS)	○(OS、M型)	
	1100								○(皿形、UNVS)	○(OS、M型)	
	1200								○(UNVS)	○(OS、M型)	
	1300									○(M型)	
	1400									○(M型)	
1500									○(M型)		
自由勾配側溝 400× ○ L=2000	400	○(FX)		○(FX)		○(OS)			○(皿形、UNVS)	○(OS、M型)	
	500	○(FX)		○(FX)		○(OS)			○(皿形、UNVS)	○(OS、M型)	
	600	○(FX)		○(FX)		○(OS)			○(皿形、UNVS)	○(OS、M型)	
	700	○(FX)		○(FX)		○(OS)			○(皿形、UNVS)	○(OS、M型)	
	800	○(FX)		○(FX)		○(OS)			○(皿形、UNVS)	○(OS、M型)	
	900	○(FX)		○(FX)		○(OS)			○(皿形、UNVS)	○(OS、M型)	
	1000					○(OS)			○(皿形、UNVS)	○(OS、M型)	
	1100								○(皿形、UNVS)	○(OS、M型)	
1200								○(皿形、UNVS)	○(OS、M型)		
自由勾配側溝 500× ○ L=2000	400								○(UNVS)	○(OS、M型)	
	500	○(FX)		○(FX)		○(OS)			○(皿形、UNVS)	○(OS、M型)	
	600	○(FX)		○(FX)		○(OS)			○(皿形、UNVS)	○(OS、M型)	
	700	○(FX)		○(FX)		○(OS)			○(皿形、UNVS)	○(OS、M型)	
	800	○(FX)		○(FX)		○(OS)			○(皿形、UNVS)	○(OS、M型)	
	900					○(OS)			○(皿形、UNVS)	○(OS、M型)	
	1000			○(FX)		○(OS)			○(皿形、UNVS)	○(OS、M型)	
	1100					○(OS)			○(皿形、UNVS)	○(OS、M型)	
	1200								○(皿形、UNVS)	○(OS、M型)	
	1300								○(皿形、UNVS)	○(OS、M型)	
1400								○(皿形、UNVS)	○(OS、M型)		
1500								○(皿形、UNVS)	○(OS、M型)		

【別表】

コンクリート二次製品

※JISマーク表示品は、材料承認時に品質証明をする資料の提出は省略できるため、一括承認の対象としない。

製品名	工場 形状寸法	アスザック(株)	アスザック(株)	アスザック(株)	アスザック(株)	(株)高見澤	松六コン リート工業(株)	(株)ホクエツ信越	(株)ホクエツ信越	(株)オーイケ	備 考
		高山工場 (高山村)	東部工場 (東御市)	飯田工場 (飯田市)	バイコン工場 (高山村)	小布施工場 (小布施町)	長野工場 (長野市)	長野工場 (長野市)	東信工場 (上田市)	本社工場 (山形村)	
自由勾配側溝 600× ○ L=2000	400								○(UNVS)	○(M型)	
	500								○(UNVS)	○(OS、M型)	
	600	○(FX)				○(OS)			○(皿形、UNVS)	○(OS、M型)	
	700					○(OS)			○(皿形、UNVS)	○(OS、M型)	
	800					○(OS)			○(皿形、UNVS)	○(OS、M型)	
	900	○(FX)				○(OS)			○(皿形、UNVS)	○(OS、M型)	
	1000					○(OS)			○(皿形、UNVS)	○(OS、M型)	
	1100					○(OS)			○(皿形、UNVS)	○(OS、M型)	
	1200					○(OS)			○(皿形、UNVS)	○(OS、M型)	
	1300								○(皿形、UNVS)	○(OS)	
1400								○(皿形、UNVS)	○(OS)		
1500								○(皿形、UNVS)	○(OS)		
自由勾配側溝600×	400~1500								○(UNVS)		
自由勾配側溝700×	500~1700								○(UNVS)		
自由勾配側溝800×	600~1800								○(UNVS)		
自由勾配側溝900×	700~1900								○(UNVS)		
自由勾配側溝1000×	800~2000								○(UNVS)		
自由勾配側溝(横断用) 300× ○ L=2000	300							○(UNVS)	○(UNVS)	○(OS)	
	400							○(UNVS)	○(UNVS)	○(OS)	
	500							○(UNVS)	○(UNVS)	○(OS)	
	600								○(UNVS)	○(OS)	
	700								○(UNVS)	○(OS)	
	800								○(UNVS)	○(OS)	
	900								○(UNVS)	○(OS)	
	1000								○(UNVS)	○(OS)	
1100								○(UNVS)	○(OS)		
1200									○(OS)		
自由勾配側溝(横断)400×	400~1200								○(UNVS)	○(OS)	
自由勾配側溝(横断)500×	400~1400								○(UNVS)	○(OS)	
	1500								○(UNVS)		
自由勾配側溝(横断)600×	400								○(UNVS)		
	500~1500								○(UNVS)	○(OS)	
自由勾配側溝(横断)700×	500~1200								○		
自由勾配側溝(横断)800×	600~1300								○		
自由勾配側溝(横断)900×	700~1400								○		
自由勾配側溝(横断)1000×	800~1500								○		
自由勾配側溝用蓋	車道用300				○(FX)	○(FX)	○(FX)	○(皿形、UNVS)		○(OS、M型)	皿形 L=1000
	車道用400				○(FX)	○(OS)		○(皿形、UNVS)		○(OS、M型)	皿形 L=1000
	車道用500				○(FX)	○(OS)		○(皿形、UNVS)		○(OS、M型)	皿形 L=1000
	車道用600					○(OS)		○(皿形、UNVS)		○(OS、M型)	皿形 L=1000
	車道用700							○(UNVS)			
	車道用800							○(UNVS)			
	車道用900							○(UNVS)			
車道用1000							○(UNVS)				
境界杭(長野県)	110×110×800	○				○	○	○		○	
アールガッター スノーガッター ○ L=600	250						○				
	300						○				
	350				○	○	○				
	400					○					
	450				○	○		○			

【別表】

コンクリート二次製品

※JISマーク表示品は、材料承認時に品質証明をする資料の提出は省略できるため、一括承認の対象としない。

製品名	工場 形状寸法	アスザック(株)	アスザック(株)	アスザック(株)	アスザック(株)	(株)高見澤	松六コンクリート工業(株)	(株)ホクエツ信越	(株)ホクエツ信越	(株)オーイケ	備考
		高山工場 (高山村)	東部工場 (東御市)	飯田工場 (飯田市)	パイコン工場 (高山村)	小布施工場 (小布施町)	長野工場 (長野市)	長野工場 (長野市)	東信工場 (上田市)	本社工場 (山形村)	
ボックスカルバート ○ L=2000	300×300					○		○		○	
	400×400					○		○		○	
	500×500					○		○		○	
	600×600	○				○			○	○	
	700×600								○		
	700×700	○							○		
	800×600								○		
	800×700								○		
	800×800	○							○		
	900×600~900								○		
	1000×600~900								○		
	1000×1000	○		○					○		
	1000×1100~1500								○		
	1100×600~1100								○		
	1200×500~1500								○		
	1300×600~1300								○		
1400×800~1400								○			
1500×600~1500								○			
植樹枡	1号				○	○		○		○	
	2号				○	○		○		○	
	3号(5号)				○	○				○	
	コーナーブロック							○			
自由勾配側溝(土留) 300× ○ L=2000	300							○(皿形、UNVS)	○(皿形、UNVS)		
	400							○(皿形、UNVS)	○(皿形、UNVS)		
	500							○(皿形、UNVS)	○(皿形、UNVS)		
	600								○(皿形、UNVS)		
	700								○(皿形、UNVS)		
	800								○(皿形、UNVS)		
	900								○(皿形、UNVS)		
	1000								○(皿形、UNVS)		
1100								○(皿形、UNVS)			
自由勾配側溝(土留)400×	400~1200							○(皿形、UNVS)			
自由勾配側溝(土留)500×	500~1500							○(皿形、UNVS)			
自由勾配側溝(土留) 600× ○ L=2000	600								○(UNVS)		
	700								○(UNVS)		
	800								○(UNVS)		
	900								○(UNVS)		
	1000								○(UNVS)		
	1100								○(UNVS)		
	1200								○(UNVS)		
	1300								○(UNVS)		
	1400								○(皿形、UNVS)		
1500								○(皿形、UNVS)			
L型擁壁 *施工時には構造計算を行い、現場適否を確認すること。 □ L=1000 ○ L=2000	600								○		
	700								○		
	750	○		○					○		
	800								○		
	900								○		
	1000	○		○					○□		
	1250	○		○					○□		
	1500	○		○					○□		
	1750	○		○					○□		
	2000	○		○					○□		
	2250	○		○					○		
	2500	○		○					○		
	2750	○		○					○		
3000	○		○					○			
暗渠側溝 ○ L=2000	300×300							○(標準、集水)			
	300×400							○(標準、集水)			
	300×500							○(標準、集水)			
	400×400							○(標準、集水)			
	400×500							○(標準、集水)			
	400×600							○(標準、集水)			