

配合	条件	安筑生コン事業協同組合工場名					大北生コン事業協同組合工場名	
		昭和産業(株)穂高生コン工場	(株)関川組マルス生コン	(有)高瀬川生コン	マルモ生コン(株)明科工場	共和アスコン(株)生コン工場	(株)クミアイ生コン本社工場	白馬小谷生コン(株)白馬工場
18-8-25N	W/C=65%以下							
18-8-40N	W/C=65%以下							
21-5-40N	W/C=60%以下							
21-8-25N	W/C=60%以下							
21-8-40N	W/C=60%以下							
21-12-40N	W/C=60%以下							
24-8-25N	W/C=55%以下	○	○	○	○	○	○	○
24-8-40N	W/C=55%以下							
30-8-25N	W/C=55%以下	○	○	○	○	○	○	○
捨-8-40N								
18-8-25BB	W/C=65%以下							
18-8-40BB	W/C=65%以下							
21-5-40BB	W/C=60%以下	○	○	○	○	○	○	○
21-8-25BB	W/C=60%以下	○	○	○	○	○	○	○
21-8-40BB	W/C=60%以下	○	○	○	○	○	○	○
24-8-25BB	W/C=55%以下	○	○	○	○	○	○	○
24-8-40BB	W/C=55%以下	○	○	○	○	○	○	○
捨-8-25BB								
捨-8-40BB		○	○	○	○	○	○	○
21-8-40BB	C=240kg以上 W/C=60%以下	○	○				○	○
24-8-40BB	C=240kg以上 W/C=60%以下			○	○			
24-12-40BB	C=270kg以上 W/C=60%以下							
27-12-40BB	C=270kg以上 W/C=60%以下							
33-15-25BB	C=350kg以上 W/C=55%以下				○			
30-15-25BB	C=350kg以上 W/C=55%以下	○	○	○	○	○	○	○
36-15-40BB	C=370kg以上 W/C=50%以下							
33-15-40BB	C=370kg以上 W/C=50%以下		○	○	○			
30-15-40BB	C=370kg以上 W/C=50%以下	○				○	○	○
曲げ4.5-2.5-40BB	C=315kg以上 W/C=45%以下	○	○	○	○	○	○	○
曲げ4.5-6.5-40BB		○	○	○	○	○	○	○
30-8-25H	W/C=55%以下	○	○	○	○	○	○	○
36-8-25H	W/C=55%以下	○	○	○	○	○	○	○
40-8-25H	W/C=55%以下	○	○	○	○	○	○	○
18-12-25BB	W/C=65%以下							
18-12-40BB	W/C=65%以下							
21-12-40BB	W/C=60%以下						○	○
21-12-25BB	W/C=60%以下						○	○
21-12-40BB	W/C=60%以下						○	○
21-12-40BB	C=240kg以上 W/C=60%以下						○	○
24-12-25BB	W/C=55%以下	○	○	○	○	○	○	○
24-12-40BB	W/C=55%以下	○	○	○	○	○	○	○
24-12-25N	W/C=55%以下	○	○	○	○	○	○	○
24-8-40BB	W/C=55%以下						○	○
30-12-25N	W/C=55%以下	○	○	○	○	○	○	○
30-12-25H	W/C=55%以下						○	○
36-12-25H	W/C=55%以下						○	○
40-12-25H	W/C=55%以下						○	○

※但し、現場ごとの承認条件は現場説明書・コンクリート工特記仕様等に記載の配合の設計条件によるものとします。