

平成31年度 承認品目一覧表

【コンクリート二次製品】

製品名	規格	長さ (m)	ア ス ザ ッ ク				高 見 澤		松六コンクリート
			高山工場	東部工場	飯田工場	パイコン工場	小布施工場	伊那工場	
鉄筋コンクリート U型 (本体) 1種	450	0.6		JIS	JIS			○	JIS
	600	0.6		JIS				○	○
	150	1.0						○	○
	180	1.0			JIS			○	○
	240	1.0		JIS	JIS			○JIS	○
	300A	1.0		JIS	JIS			○	JIS
	300B	1.0	JIS	JIS	JIS			○JIS	JIS
	300C	1.0		JIS	JIS			○	JIS
	360A	1.0		JIS	JIS				JIS
	360B	1.0		JIS				○	JIS
	450	1.0							
	600	1.0							
	鉄筋コンクリート U型用甲蓋 一種	150	1.0						
180		1.0			○	○			
240		1.0			○	○			
300		1.0				○		○	
360		1.0			○	○			
450		0.6			○	○			
600		0.6				○			
360		0.5							
鉄筋コンクリート U型用甲蓋 二種	180	0.6				○			
	240	0.6				○			
	300	0.6				○			
	360	0.6			○	○			
	450	0.6				○			
	600	0.6				○			
	240	0.5							
	300	0.5							
	360	0.5							
	車道用 鉄筋コンクリートU型	240	0.6						
300A		0.6							
300B		0.6							
360B		0.6							
450		0.6						○	○
600		0.6		○					○
180		1.0			○				○
240		1.0		○	○			○	○
300A		1.0		○	○			○	○
300B		1.0		○				○	○
360A		1.0						○	
360B		1.0						○	○
450		1.0						○	
600		1.0							
特殊車道用 鉄筋コンクリートU型	240	0.5							
	300	0.5							
	360	0.5							
	450	0.5							
	240	0.6							
	300	0.6							
	360	0.6						○	
	450	0.6		○				○	○
	600	0.6			○			○	
	240	1.0		○	○			○	○
	300	1.0		○				○	○
	360	1.0							○
	450	1.0							
	600	1.0							

製品名	規格	長さ (m)	ア ス ザ ッ ク				高 見 澤		松六コンクリート
			高山工場	東部工場	飯田工場	パイコン工場	小布施工場	伊那工場	
L型擁壁	750	2.0							
	1000	2.0	○						
	1250	2.0	○						
	1500	2.0							
	1750	2.0	○						
	2000	2.0							
	2250	2.0	○						
	2500	2.0							
	2750	2.0							
	3000	2.0	○						
特殊車道用甲蓋	240	0.5			○	○		○	
	300	0.5			○	○		○	
	360	0.5							
	450	0.5							
	600	0.5							
	360	0.6			○	○		○	
	450	0.6			○	○		○	
	600	0.6				○		○	
	240	1.0							
	300	1.0							
	360	1.0							
	450	1.0							
	600	1.0							
	歩道用U型側溝	240	1.0						○
300		1.0		○				○	
360		1.0							
ベンチフリューム (II型)	200	2.0			○			○	○
	250	2.0		○	○			○	○
	300	2.0		○	○			○	○
	350	2.0		○	○			○	○
	400	2.0		○	○			○	○
	500	2.0		○	○			○	○
	600	2.0		○	○			○	○
	700	2.0						○	○
	800	2.0		○	○			○	○
	900	2.0			○			○	
	1000	2.0		○				○	○
ジョイント ベンチフリューム	200	2.0						○	
	250	2.0		○				○	
	300	2.0		○				○	
	350	2.0		○				○	
	400	2.0		○				○	
	500	2.0		○				○	
	600	2.0		○				○	
	700	2.0		○				○	
	800	2.0		○				○	
	900	2.0						○	
	1000	2.0						○	
鉄筋コンクリートL型 側溝	250B	0.6			○	○		○JIS	○
	300	0.6			○	○		○	○
	350	0.6							○
歩車道境界ブロック (片面)	A種	0.6			○	○		○JIS	○
	B種	0.6				○		○	○
	C種	0.6				○		○	○
	A種	2.0				○		○	
	B種	2.0				○		○	
	C種	2.0				○		○	
歩車道境界ブロック (両面)	A種	0.6			○	○		○	○
	B種	0.6						○	○
	C種	0.6				○		○	○
	A種	2.0				○		○	
	B種	2.0				○		○	
	C種	2.0						○	

製品名	規格	長さ (m)	ア ス ザ ッ ク				高 見 澤		松六コンクリート
			高山工場	東部工場	飯田工場	パイコン工場	小布施工場	伊那工場	
地先境界ブロック	A種	0.6						○	○
	B種	0.6						○	○
	C種	0.6						○	○
	A面取り	0.6			○	○		○	
	B面取り	0.6			○	○			
	A種	1.0							
	B種	1.0							
	C種	1.0							
自由勾配側溝 300×	300×300	2.0		○	○			○	○
	300×400	2.0		○	○			○	○
	300×500	2.0		○	○			○	○
	300×600	2.0		○	○			○	○
	300×700	2.0		○	○			○	○
	300×800	2.0		○	○			○	○
	300×900	2.0		○				○	○
自由勾配側溝 400×	400×400	2.0			○			○	
	400×500	2.0		○	○			○	
	400×600	2.0		○	○			○	
	400×700	2.0		○				○	
	400×800	2.0		○				○	
	400×900	2.0						○	
自由勾配側溝 500×	500×400	2.0							
	500×500	2.0		○	○			○	
	500×600	2.0		○	○			○	
	500×700	2.0						○	
	500×800	2.0						○	
	500×900	2.0						○	
	500×1000	2.0						○	
自由勾配側溝 600×	600×600	2.0		○				○	
	600×700	2.0		○	○			○	
	600×800	2.0			○			○	
	600×900	2.0						○	
	600×1000	2.0						○	
	600×1100	2.0						○	
自由勾配側溝用甲蓋 (車道用)	250	0.5							
	300	0.5		○	○			○	○
	400	0.5		○	○			○	
	500	0.5		○	○			○	
	600	0.5		○				○	
自由勾配側溝用甲蓋 (歩道用)	300	0.5		○	○			○	
	400	0.5						○	
	500	0.5						○	
	600	0.5						○	
境界杭(長野県)	110×110×800		○					○	○
スノーガッター アールガッター	250	0.6				○			○
	300	0.6							○
	350	0.6			○	○			○
	400	0.6							
	450	0.6			○				
	500	0.6							
ボックスカルバート	300×300	2.0		○	○			○	
	400×400	2.0			○			○	
	500×500	2.0		○				○	
	600×600	2.0	○	○	○			○	
	700×700	2.0		○					
	800×800	2.0	○	○					
	900×900	2.0	○	○					
	1000×1000	2.0	○		○			○	
植樹枡	1号					○		○	
	2号			○				○	
	3号							○	
自由勾配側溝 土留型	300×300	2.0							
	300×400	2.0							
	300×500	2.0							
	300×600	2.0							
	300×700	2.0							
	300×800	2.0							
	300×900	2.0							
	300×1000	2.0							
	300×1100	2.0							
	300×1200	2.0							