

ふるさと信州・環の住まい 省エネルギー（外皮）基準の取扱いについて

1 基本事項

□ 環の住まい基本指針（省エネルギー）

区 分	地 域		
	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ
熱損失係数 Q 値 ($W/m^2 \cdot K$)	1.9 以下	2.4 以下	2.7 以下



外皮平均熱貫流率を使用する場合は、改正省エネ基準別表第 4 に掲げる地域の区分に応じて次に掲げる数値以下であること。

区 分	地 域		
	3	4	5
外皮平均熱貫流率 U_A 値 ($W/m^2 \cdot K$)	0.56	0.75	0.87

2 選択事項

□ 環の住まい基本指針（省エネルギー性能の向上）

区 分	地 域		
	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ
熱損失係数 Q 値 ($W/m^2 \cdot K$)	1.5 以下	1.9 以下	2.1 以下



外皮平均熱貫流率を使用する場合は、改正省エネ基準の別表第 4 に掲げる地域の区分に応じて次に掲げる数値以下であること。

区 分	地 域		
	3	4	5
外皮平均熱貫流率 U_A 値 ($W/m^2 \cdot K$)	0.46	0.56	0.75