

令和 8 年度 工事に使用する主要資材の一括承認

1 主要資材一括承認品目

- | | |
|----------------|----------|
| (1) 生コンクリート | P. 1 |
| (2) アスファルト合材 | P. 2 |
| (3) 路盤材 | P. 3 |
| (4) コンクリート二次製品 | P. 4 ～ 6 |

2 一括承認の有効期限

令和 8 年 4 月 1 日～令和 9 年 3 月 31 日

長野県 大町建設事務所

令和8年度 生コンクリート一括承認一覧表

○印は、承認品

大町建設事務所

No.	設 計 配 合		工 場 名							備考
	呼び方	指定条件	白馬小谷生コン(株)	(株)クミアイ生コン	穂高生コン工場 昭和産業(株)	マルス生コン (株)関川組	(有)高瀬川生コン	マルモ生コン (株)明科工場	共生アスコン工場 (株)	
1	21-8-25-BB	W/C=60%以下	○	○	○	○	○	○	○	
2	21-8-40-BB	W/C=60%以下	○	○	○	○	○	○	○	
3	24-8-25-BB	W/C=55%以下	○	○	○	○	○	○	○	
4	24-8-40-BB	W/C=55%以下	○	○	○	○	○	○	○	
5	曲げ4.5-2.5-40-N	W/C=45%以下 C=315kg以上	○	○	○	○	○	○	○	
6	曲げ4.5-2.5-40-BB	W/C=45%以下 C=315kg以上	○	○	○	○	○	○	○	
7	曲げ4.5-6.5-40-N	W/C=45%以下 C=315kg以上	○	○	○	○	○	○	○	
8	曲げ4.5-6.5-40-BB	W/C=45%以下 C=315kg以上	○	○	○	○	○	○	○	
9	21-5-40-BB	W/C=60%以下	○	○	○	○	○	○	○	
10	捨-8-40-BB		○	○	○	○	○	○	○	
11	21-8-25-N	W/C=60%以下	○	○	○	○	○	○	○	
12	21-8-40-N	W/C=60%以下	○	○	○	○	○	○	○	
13	24-8-25-N	W/C=55%以下	○	○	○	○	○	○	○	
14	24-8-40-N	W/C=55%以下	○	○	○	○	○	○	○	
15	30-8-25-N		○	○	○	○	○	○	○	
16	21-5-40-N	W/C=60%以下	○	○	○	○	○	○	○	
17	捨-8-40-N		○	○	○	○	○	○	○	
18	24-12-25-BB	W/C=55%以下	○	○	○	○	○	○	○	
19	24-12-40-BB	W/C=55%以下	○	○	○	○	○	○	○	
20	24-12-25-N	W/C=55%以下	○	○	○	○	○	○	○	
21	24-12-40-N	W/C=55%以下	○	○	○	○	○	○	○	
22	30-12-25-N		○	○	○	○	○	○	○	

※スランプ12cmは設計図書に示された一般的な鉄筋コンクリート構造物のみ

令和 8 年度 アスファルト合材一括承認一覧表

○印は、承認品

大町建設事務所

製品名	工 場 名						備考
	双和産業(株) 大町工場	共和アスコン(株) 合材工場	大町アスコン工場 (株)本久				
粗粒度アスコン (2 0)	○	○	○				
細粒度アスコン (1 3)	○	○	○				
密粒度アスコン (2 0 F)	○	○	○				
密粒度アスコン (1 3 F)	○	○	○				
密粒度アスコン (2 0 F) 改質Ⅱ型	○	○	○				
密粒度アスコン (1 3 F) 改質Ⅱ型	○	○	○				

令和8年度 路盤材一括承認一覧表

○印は、承認品

大町建設事務所

製品名	工 場 名						備考
	(株) マテリアル白馬	大北建材(株)	(株) 高瀬建材	勝野建材(株)	(株) 大信相互	共和興業(株)	
クラッシャーラン 40mm以下	○	○	○	○	○	○	
クラッシャーラン 25mm以下	○	○	○	○	○	○	
粒調碎石 40mm以下	○	○	○	○	○	○	
粒調碎石 25mm以下	○	○	○	○	○	○	

※ 再生碎石は一括承認対象外

令和8年度 コンクリート二次製品 一括承認 一覧表

○、△、□印は承認製品（JISマーク表示品は一括承認不要）

製品名	工場 規格		ア ス 高 山 工 場 (株)	ア ス 東 部 工 場 (株)	ア ス 飯 田 工 場 (株)	ア バ イ コ ン 工 場 (株)	コ ン 伊 那 工 場 (株)	松 六 工 場 (株)	リ 工 野 工 場 (株)	ホ ク 本 工 場 越	ホ ク 長 野 工 場 越	ホ ク 東 信 工 場 越	ホ ク 本 社 工 場 越
鉄筋コンクリートU型 側溝	450	L=0.6m		JIS	JIS		○	JIS		JIS			
	600	L=0.6m		JIS	JIS		○	○		JIS			
	100	L=1.0m											○
	150	L=1.0m					○	○					○
	180	L=1.0m					○	○					○
	240	L=1.0m		JIS	JIS		JIS	○		JIS			JIS
	300A	L=1.0m		JIS	JIS		○	JIS		JIS			○
	300B	L=1.0m	JIS	JIS	JIS		JIS	JIS		JIS			○
	300C	L=1.0m		JIS	JIS		○	JIS					
	360A	L=1.0m		JIS	JIS			JIS					
	360B	L=1.0m		JIS	JIS		○	JIS		JIS			○
	450	L=1.0m											○
	600	L=1.0m											○
鉄筋コンクリートU型 側溝蓋 1種	450	L=0.6m			○	○							
	600	L=0.6m			○								
	150	L=1.0m											
	180	L=1.0m											
	240	L=1.0m				○							○
	300	L=1.0m			○	○	○			○			○
	360	L=1.0m											○
	450	L=1.0m											○
鉄筋コンクリートU型 側溝蓋 2種	180	L=0.6m				○							
	240	L=0.6m				○							○*1
	300	L=0.6m				○							○*1
	360	L=0.6m				○							○*1
	450	L=0.6m				○							○*1
	600	L=0.6m				○							○*1
*1: オークはL=1.0m 車道用 鉄筋コンクリートU型	300B	L=0.6m											
	450	L=0.6m			○		○	○		○			
	600	L=0.6m			○			○		○			
	180	L=1.0m						○					
	240	L=1.0m			○		○	○		○			○
	300A	L=1.0m			○		○	○		○			○
	300B	L=1.0m		○	○		○	○		○			○
	360A	L=1.0m					○						
	360B	L=1.0m			○		○	○		○			
	450	L=1.0m					○						
特殊車道用 鉄筋コンクリートU型	600	L=1.0m											
	240	L=0.6m											
	300	L=0.6m											
	360	L=0.6m					○						
	450	L=0.6m					○	○					
	600	L=0.6m					○						
	240	L=1.0m					○	○		○			○
	300	L=1.0m					○	○		○			○
特車用甲蓋	360	L=1.0m					○	○					○
	450	L=1.0m											○
	600	L=1.0m											○
	240	L=0.5m			○	○	○	○		○			○
	300	L=0.5m			○	○	○	○		○			○
	360	L=0.5m			○			○					○
	450	L=0.5m			○	○							○
	600	L=0.5m											○
歩道用鉄筋 コンクリートU型側溝	360	L=0.6m					○						
	450	L=0.6m					○	○					
	600	L=0.6m					○						
	240	L=1.0m					○						
ベンチフリューム (Ⅱ型) *2: オークはL=1.0m についても承認	300	L=1.0m					○						
	360	L=1.0m					○						
	200	L=2.0m					○	○					○
	250	L=2.0m					○	○					○*2
	300	L=2.0m					○	○					○*2
	350	L=2.0m					○	○					○*2
	400	L=2.0m					○	○					○*2
	450	L=2.0m											○
	500	L=2.0m					○	○					○*2
	600	L=2.0m					○	○					○*2
	700	L=2.0m					○	○					○*2
	800	L=2.0m					○	○					○*2
	900	L=2.0m					○						○*2
	1000	L=2.0m					○	○					○*2

令和8年度 コンクリート二次製品 一括承認 一覧表

○、△、□印は承認製品（JISマーク表示品は一括承認不要）

製品名	工場 規格		ア ス 高 山 工 場 (株)	ア ス 東 部 工 場 (株)	ア ス 飯 田 工 場 (株)	ア ス バ イ コ ン 工 場 (株)	コ ン 伊 那 工 場 (株)	リ 松 六 工 業 工 場 (株)	ホ ク 本 工 場 信 越	ホ ク 長 野 工 場 信 越	ホ ク 東 信 工 場 信 越	ホ ク 本 社 工 場 信 越
ジョイント ベンチフリューム *3: オークはL=1.0m についても承認	200	L=2.0m					○					○
	250	L=2.0m					○					○*3
	300	L=2.0m		○			○			○		○*3
	350	L=2.0m		○			○			○		○*3
	400	L=2.0m					○			○		○*3
	500	L=2.0m					○			○		○*3
	600	L=2.0m					○			○		○*3
	700	L=2.0m		○			○			○		○*3
	800	L=2.0m					○		○			○*3
	900	L=2.0m					○					○*3
	1000	L=2.0m					○					○*3
鉄筋コンクリートL型	250A	L=0.6m			○							
	250B	L=0.6m			○		JIS	○				○
	300	L=0.6m			○	○	○	○				○
	350	L=0.6m			○	○		○				
歩車道境界ブロック (片面)	A種	L=0.6m				○	JIS	○		JIS		○
	B種	L=0.6m				○		○		JIS		○
	C種	L=0.6m			○		○	○		JIS		
	A種	L=2.0m					○			JIS		○
歩車道境界ブロック (両面)	B種	L=2.0m					○		JIS			○
	C種	L=2.0m					○			JIS		
	A種	L=0.6m					○	○		JIS		○
	B種	L=0.6m			○		○	○		JIS		○
地先境界ブロック	C種	L=0.6m					○	○		JIS		○
	A種	L=2.0m					○			JIS		○
	B種	L=2.0m					○			JIS		○
	C種	L=2.0m					○			JIS		○
自由勾配側溝 300×	A面取り	L=0.6m			○	○						○
	B面取り	L=0.6m			○	○						
	C面取り	L=0.6m			○	○						
	A種	L=2.0m					○					
	B種	L=2.0m					○					○
	C種	L=2.0m					○					○
	A面取り	L=2.0m					○					
	B面取り	L=2.0m										○
	C面取り	L=2.0m										○
	A種	L=2.0m										
自由勾配側溝 400×	300×300	L=2.0m		○	○			○	○△	□		○△
	300×400	L=2.0m		○	○			○	○△	□		○△
	300×500	L=2.0m		○	○			○	△	○□		○△
	300×600	L=2.0m	○		○			○	○△	□		○△
	300×700	L=2.0m	○		○			○	△		○□	○△
	300×800	L=2.0m	○		○			○	△□		○	○△
	300×900	L=2.0m	○					○	○△□			○△
	300×1000	L=2.0m							△		○□	○△
	300×1100	L=2.0m							△		○□	○△
	300×1200	L=2.0m										○△
自由勾配側溝 500×	400×400	L=2.0m	○		○				○△	□		○△
	400×500	L=2.0m	○		○				○△	□		○△
	400×600	L=2.0m	○		○				○△□			○△
	400×700	L=2.0m							△□			○△
	400×800	L=2.0m			○				△		○□	○△
	400×900	L=2.0m							△○		□	○△
	400×1000	L=2.0m							△		○□	○△
	400×1100	L=2.0m									○△□	○△
	400×1200	L=2.0m									○△□	○△
	A種	L=2.0m										
自由勾配側溝 500×	500×400	L=2.0m			○				○△□			○△
	500×500	L=2.0m	○		○				○△		□	○△
	500×600	L=2.0m	○		○				○△□			○△
	500×700	L=2.0m	○		○				○△		□	○△
	500×800	L=2.0m	○		○				△		○□	○△
	500×900	L=2.0m			○				△		○□	○△
	500×1000	L=2.0m			○						○△□	○△
	500×1100	L=2.0m									○△□	○△
	500×1200	L=2.0m									○△□	○△
	500×1300	L=2.0m									○△□	○△
自由勾配側溝 500×	500×1400	L=2.0m									○△□	○△
	500×1500	L=2.0m									○□	

令和8年度 コンクリート二次製品 一括承認 一覧表

○、△、□印は承認製品（JISマーク表示品は一括承認不要）

製品名	工場 規格		ア ス 高 山 ザ ツ ク 場 (株)	ア ス 東 部 ザ ツ ク 場 (株)	ア ス 飯 田 ザ ツ ク 場 (株)	ア バ イ コ ン グ 工 場 (株)	コ ン ク リ ー ト 伊 那 工 場 (株)	リ ー ト 工 業 松 六 コ ン グ (株)	株 ホ ク エ ツ 信 越	株 ホ ク エ ツ 信 越	株 ホ ク エ ツ 信 越	株 オ ー イ ケ
自由勾配側溝 600× ○：縦断用 △：横断用 □：土留型	600×400	L=2.0m							○		△□	
	600×500	L=2.0m									○△□	○△
	600×600	L=2.0m	○								○△□	○△
	600×700	L=2.0m	○							□	○△	○△
	600×800	L=2.0m	○						○	□	△	○△
	600×900	L=2.0m	○								○△□	○△
	600×1000	L=2.0m	○						○		△□	○△
	600×1100	L=2.0m	○						○		△□	○△
	600×1200	L=2.0m							○		△□	○△
	600×1300	L=2.0m									○△□	○△
	600×1400	L=2.0m									○△□	○△
	600×1500	L=2.0m									○△□	○△
自由勾配側溝用甲蓋 *4:ホクエツ信越は L=1.0m	車道用											
	250	L=0.5m										
	300	L=0.5m			○			○		○*4		○
	400	L=0.5m			○					○*4		○
	500	L=0.5m								○*4		○
	600	L=0.5m								○*4		○
	歩道用											
	300	L=0.5m										
	400	L=0.5m										
	500	L=0.5m										
	600	L=0.5m										
境界杭	110×110×800	(長野県)	○				○	○		○		○
スノーガッター (アールガッター)	250	L=0.6m				○		○				
	300	L=0.6m						○				
	350	L=0.6m				○		○				
	400	L=0.6m				○						
	450	L=0.6m				○						
ボックスカルバート ※施工時は必要に応じ 構造計算を行うこと。	300×300	L=2000					○		○			○
	400×400	L=2000	○		○		○		○			○
	500×500	L=2000	○		○		○		○			○
	600×600	L=2000	○		○		○		○		○	○
	700×700	L=2000	○		○						○	
	800×800	L=2000	○								○	
	900×900	L=2000	○								○	
	1000×1000	L=2000			○		○				○	
	1100×1100	L=2000									○	
	1200×1200	L=2000									○	
植樹柵	1号					○	○			○		○
	2号					○	○			○		○
	3号					○	○			○		○
L型擁壁 ※施工時は構造計算を 行い、現場適否を確認 すること。	H500	L=2.0m					○					○
	H600	L=2.0m							○			○
	H700	L=2.0m							○			○
	H750	L=2.0m	○		○		○		○			○
	H800	L=2.0m							○			○
	H900	L=2.0m							○			○
	H1000	L=2.0m	○		○		○		○			○
	H1100	L=2.0m										○
	H1200	L=2.0m										○
	H1250	L=2.0m	○		○		○		○			○
	H1300	L=2.0m										○
	H1400	L=2.0m										○
	H1500	L=2.0m	○		○		○		○			○
	H1600	L=2.0m										○
	H1700	L=2.0m										○
	H1750	L=2.0m	○				○				○	○
	H1800	L=2.0m										○
	H1900	L=2.0m										○
	H2000	L=2.0m	○				○				○	○
	H2250	L=2.0m	○		○		○				○	○
	H2500	L=2.0m	○		○		○				○	○
	H2750	L=2.0m	○				○				○	○
	H3000	L=2.0m	○				○				○	○