

(別添2)

令和8年度

施工パッケージ型積算方式標準単価表
(チルトローテータ適用版)

(令和8年4月1日以降に入札公告を開始する工事から適用)

林野庁

【 掘削 】
< 積算単位：m³ >

条件区分								標準単価	機方付標準比																代表機方付規格																備考
土質	施工方法	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無		K				R				Z				S				K (※印：資料)				R				Z				S				
									K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S						
土砂	上記以外 (小規模)	-	-	標準	-	-	-	1,812.78	46.41	46.41	-	-	45.44	45.44	-	-	-	8.15	8.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
土砂	上記以外 (小規模)	-	-	標準以外	-	-	-	3,148.51	28.17	28.17	-	-	64.62	64.62	-	-	-	7.21	7.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

【 積込（ルーズ） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考
土質	作業内容		K				R	Z				S	K（※印：資料）				R				Z				S						
			K	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4			
土砂	小規模（標準）	1,597.93	46.41	46.41	-	-	45.44	45.44	-	-	-	8.15	8.15	-	-	バックホウ（クローラ型）〔超小旋回型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（第2次基準機）・チルトローテータ直付け〕 山積0.28m3（平積0.2m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
土砂	小規模（標準以外）	2,147.78	28.17	28.17	-	-	64.62	64.62	-	-	-	7.21	7.21	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準機）・チルトローテータ直付け〕 山積0.13m3（平積0.1m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	

【 床掘り 】
< 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考
土質	施工方法	土留方式の種類	障害の有無		K				R	Z				S	K（4印：賃料）				R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4		
土砂	上記以外（小規模）	-	-	2,905.48	33.57	33.57	-	-	60.54	32.87	27.67	-	-	-	5.89	5.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

【 床掘り (ICT) 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機効材構成比																代表機効材規格																備考
				K				R				Z				S	K (※印：賃料)				R				Z				S							
施工方法	土留方式の種類	障害の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4						
標準	無し	無し	606.50	67.23	54.36	12.87	-	20.97	20.97	-	-	-	11.80	11.80	-	-	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型 (2014年規制) ・チルトローテータ直付け〕 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9	1 C T建設機械経費賃料加算額 (バックホウ (1 C T施工対応型))	*	-	運転手 (特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-			
標準	無し	有り	741.76	67.23	54.36	12.87	-	20.97	20.97	-	-	-	11.80	11.80	-	-	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型 (2014年規制) ・チルトローテータ直付け〕 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9	1 C T建設機械経費賃料加算額 (バックホウ (1 C T施工対応型))	*	-	運転手 (特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-			
標準	自立式	無し	686.90	59.37	48.01	11.36	-	30.21	18.51	11.70	-	-	10.42	10.42	-	-	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型 (2014年規制) ・チルトローテータ直付け〕 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9	1 C T建設機械経費賃料加算額 (バックホウ (1 C T施工対応型))	*	-	運転手 (特殊)	普通作業員	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-			
標準	自立式	有り	822.16	60.68	49.07	11.61	-	28.68	18.91	9.77	-	-	10.64	10.64	-	-	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型 (2014年規制) ・チルトローテータ直付け〕 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9	1 C T建設機械経費賃料加算額 (バックホウ (1 C T施工対応型))	*	-	運転手 (特殊)	普通作業員	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-			
標準	グラッドアンカー式	無し	794.10	51.36	41.53	9.83	-	39.63	23.62	16.01	-	-	9.01	9.01	-	-	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型 (2014年規制) ・チルトローテータ直付け〕 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9	1 C T建設機械経費賃料加算額 (バックホウ (1 C T施工対応型))	*	-	普通作業員	運転手 (特殊)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-			
標準	グラッドアンカー式	有り	929.36	53.65	43.38	10.27	-	36.93	20.20	16.73	-	-	9.42	9.42	-	-	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型 (2014年規制) ・チルトローテータ直付け〕 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9	1 C T建設機械経費賃料加算額 (バックホウ (1 C T施工対応型))	*	-	普通作業員	運転手 (特殊)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-			
標準	切梁掘起式	無し	847.70	48.08	38.88	9.20	-	43.48	28.48	15.00	-	-	8.44	8.44	-	-	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型 (2014年規制) ・チルトローテータ直付け〕 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9	1 C T建設機械経費賃料加算額 (バックホウ (1 C T施工対応型))	*	-	普通作業員	運転手 (特殊)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-			
標準	切梁掘起式	有り	982.96	50.72	41.01	9.71	-	40.38	24.56	15.82	-	-	8.90	8.90	-	-	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型 (2014年規制) ・チルトローテータ直付け〕 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9	1 C T建設機械経費賃料加算額 (バックホウ (1 C T施工対応型))	*	-	普通作業員	運転手 (特殊)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-			

【 舗装版破碎積込（小規模土工） 】

< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機材構成比率													代表機材規格																備考		
		K				R				Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
		K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
-	2,053.37	28.17	28.17	-	-	64.62	64.62	-	-	-	7.21	7.21	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型） 【標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）・デッドローテータ裏付け） 山積0.13m3（平積0.1m3）	-					運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バートル	-	-	-	-	-

【 埋戻し 】
< 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機材費構成比														代表機材費規格																備考					
施工方法	土質	締固めの有無		K				R				Z						S				K（4印：賃料）								R					Z				S
				K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S											
最大埋戻幅1m未満	-	-	5,258.98	38.93	38.56	0.37	-	58.66	35.70	17.05	5.91	-	2.41	1.85	0.56	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機 能付き・排出ガス対策型（2014年製機）・チルトローテータ直付け〕 山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ） タンバ及びランマ 質量60～80kg	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	軽油 給油	バトロール スタンド	ガソリン レギュ ラースタンド	-	-	-	-	-			
上記以外（小規模）	土砂	-	4,714.81	17.03	16.52	0.51	-	79.30	45.51	17.62	16.17	-	3.67	2.90	0.77	-	-	バックホウ（クローラ型）〔超小旋回型・クレーン機 能付き・排出ガス対策型（第2次基準値）・チルトローテータ直付け〕 山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ） ランマ 質量60～80kg	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	軽油 給油	バトロール スタンド	ガソリン レギュ ラースタンド	-	-	-	-	-			