

導入機器仕様書

1 機器構成の概要

- (1) 本調達で導入する機器等は、記載している仕様を満たし確実に稼働できる構成であること。
- (2) 仕様書で記載した業務アプリケーションが調達する物品で確実に動作すること。
- (3) 各機器の仕様は、次のとおりとし同等以上の性能を有すること。ただし、備考欄に「指定」と記載されている機器は、同等以上の性能を有する機器への変更はできない。

2 機器仕様明細

(1) 職員健康管理システムサーバ 1台

日本電気製Express 5800/T110mバリューモデル、又は同等性能以上のもの

機能	仕様	備考
ハードウェア要件		
形状	タワーモデルとすること	
CPU	Intel Pentium®プロセッサGold G7400 (2C/4T, 3.7GHz, TDP46W, 6MB)を1個以上搭載すること、又は同等以上の性能を有する互換プロセッサとすること	
メモリ	DDR5-4400 SDRAM DIMM, Unbuffered, ECC 16GB以上を搭載すること、64GB以上の拡張ができること または、同等以上の性能を有すること	
内蔵ディスク	2TB以上の3.5型Fixed HDD ケージを搭載すること 8TB以上の拡張ができること	
補助記憶装置	DVD-ROMを1個以上を搭載すること	
USB インターフェース	USB3.2 Gen1 (TypeA)を7ポート以上搭載すること そのうち前面に2ポート以上、筐体内に1ポート以上、背面に4ポート以上備えること	
ハードウェア管理	稼働監視、障害監視を可能とするサーバ統合管理ソフトウェアを搭載すること	
ディスプレイ	19インチカラー液晶ディスプレイを搭載すること	
通信速度	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 択一×各1個以上搭載すること	
セキュリティ	本サーバには個人情報格納されるため、以下の要件を満たす機器であること フロントカバーはキーロックができること セキュリティワイヤで固定すること ウィルス対策ソフトを搭載しリース期間中のライセンスを保有すること	
通知	POWER ランプ、STATUS ランプ等での LED 通知が可能であること	
設置場所	地方職員共済組合長野県支部（長野総務部職員総務課内）	指定

設置条件	事務所内に設置するため、静音型、高温環境対応型とすること また縦置き及び横置きが可能であること 具体的要件は下記のとおり ・サイズ:幅 175mm 以内×奥行き 470mm 以内×高さ 367mm 以内 ・騒音値：待機時最大 30.7db 以内 ・温度条件：最大 40℃の環境で動作すること ・フロントベゼルに内蔵の防塵フィルタを装着すること ・消費電力(100V 最大構成時, 25℃高負荷時)210VA / 209W 以下であること ・省エネ法(2021 年度基準)に基づくエネルギー消費効率 23.4(区分 1)の性能以上であること	
その他	Microsoft Windows Server 2025 Standard の動作保障がされていること 構成を実装する上で、必要となるセキュリティワイヤ、アダプタ類/ケーブル類/電源コード等をすべて含むこと	
ソフトウェア要件		
オペレーションシステム	Microsoft Windows Server 2025 Standard	指定
オフィス	Microsoft Office LTSC Professional Plus 2024	指定
バックアップ	USB 外付けハードディスクに日次（夜間自動）フルバックアップが設定できること USB 同時接続、抜き差しなどに伴いドライブ名が変更されても日次バックアップが確実に動作すること	
その他	全ての業務アプリケーション、ソフトウェアが OS 上で問題なく動作すること 本仕様を実現するために必要なソフトウェアをすべて含むこと サーバ統合管理ソフトウェア、OS セットアップ、マニュアルユーザーズガイド、各種ドライバは、内蔵メモリおよび DVD で提供すること	

(2) モノクロレーザープリンタ 1台

日本電気製MultiWriter 3M530又は同等性能以上のもの

機能	仕様	備考
ハードウェア要件		
設置場所	地方職員共済組合長野県支部（長野県総務部職員総務課内）	指定
接続する機器	職員健康管理システムサーバから印刷ができること	指定
両面印刷	A4用紙、A3用紙の両面印刷ができること	
拡張給紙	拡張給紙カセット1台を備えること	

(3) 外付けハードディスク 3台

I-O DATA製HDJA-UTN2B又は同等性能以上のもの

要件	仕様	備考
ハードウェア要件		
設置場所	地方職員共済組合長野県支部（長野県総務部職員総務課内）	指定
接続する機器	上記(1)の職員健康管理システムサーバへの接続	
インターフェース	USB3.2 Gen1 対応	
内蔵ディスク	2TB以上	
外形寸法	HDJA-UTN2Bの外形サイズ以内であること	
その他	5年保証 ケンジントンスロットを有すること セキュリティワイヤーを含むこと	