

舗装補修材（全天候型常温合材）仕様書

1. 調達物品

全天候型常温合材（気象条件に影響されず施工・耐久性に優れている物とする。）

次に示す物品の相当品以上とする。

- ・山王（株）製 「オレンジパッチ」
- ・墨東化成工業（株）製 「スコープワン」
- ・ライフダクトカンパニー（株）製 「ロックハードβ」

また、下記2～4の仕様を満たす場合は相当品として認めますが、当該調達物品は道路補修業務等の応急処置資材の使用及び、道路管理者としての交通の安全を確保するため、相当品の承認審査には時間を要するとともに、規格・仕様については、厳正に判断する場合があります。

2. 商品仕様

- ・骨材粒度は5mm以下であり迅速な施工に対応できる製品であること。
- ・施工の厚さ3～10cm、亀裂の最小巾は3cmの施工可能な製品であること。
- ・全天候型であり、雨天、水溜まり、外気温-5度～+35度の厳しい気象状況や緊急時でも異物除去後に常時使用可能であること。
- ・外気温度に合わせた最適な粘土調整を製造時に必ず行う製品であること。
- ・製品は1袋あたり20kgの材料入りで外装は耐水性機能および極力密封性を備えた素材であること。
- ・常温合材1袋につき、保存用止め口機能付き袋へ飛散防止用石粉を100g程度入れた付属品として納入すること。ただし付着防止機能を有する場合はこの限りで無い。
- ・環境（生物、地球）に安全であること。
- ・製品を開封後、車内で運搬する際、刺激臭の少ないものであること。

3. 施工性

- ・機械転圧せず人力敷均しのみで使用するため、粘性コート及び接着剤等が不要であること。
- ・敷均し直後に一般車両等を走行させるものであるため、アスファルトが飛散し、走行車両及び付近に付着しないこと。
- ・施工後概ね30日以上以上の耐久性があること。ただし、周囲の状況、交通量により、施工条件が劣悪な場合はこの限りでない。

4. 納品対応

- ・納品期限 当事務所への納入指示後、原則として1週間以内に納入可能であること。
- ・納入後、品質の保証期間は1年間であること。なお、保管中著しく変質する場合（特に冬期中の保管時に材料が著しく硬化する場合）や、納入時に包装材の破れ等が発見された場合はすべて無償交換とする。特に包装開封時に不具合があった場合は、開封後でも材料未使用品に限り、事象発生毎翌週末までに無償で交換すること。
- ・製品の納入・引き取りに係る送料は受注者が負担すること。また、材料使用済みの空袋については、受注者が引き取りこれを適正に処理すること。