

【指定登山道案内看板作成・設置仕様書】

北アルプス地域振興局商工観光課

1. 品 名

指定登山道案内看板作成・設置

(規格等については以下のとおり)

2. 規格・仕様等

(1)指定登山道案内看板作成・設置(大綱登山口)

- ① 表示板面 アルミ複合版 900 mm×700 mm×t3mm 1枚
インクジェット出力貼り 高耐候インクジェット出力
- ② データ作成 看板デザインは別添のとおり
※標記内容の訂正、QR 入替あり
- ③ 看板のタイプ 豪雪タイプ(別添構造図参照)
- ④ 取付方法 アルミ複合版(インクジェット出力貼り)を既存板面へ上貼り・
接着固定

(2)指定登山道案内看板作成・設置(高瀬ダム登山口)

- ① 表示板面 アルミ複合版 900 mm×700 mm×t3mm 1枚
インクジェット出力貼り 高耐候インクジェット出力
- ② データ作成 看板デザインは別添のとおり
※標記内容の訂正、QR 入替あり
- ③ 看板のタイプ 標準タイプ(別添構造図参照)
- ④ 取付方法 アルミ複合版(インクジェット出力貼り)を既存板面へ上貼り・
接着固定

(3)指定登山道案内看板作成・設置(五竜登山口)

- ① 本体 長野県産カラマツ
木材保存処理(環境配慮型)
木材保護塗装塗り(JASS18M307 準拠)
- ② 支柱 50mm×50 mm×1750 mm、パイプ差込用加工 2本

- ③ 背板 650 mm×450 mm×t20 mm、補強(桟木)材含む 1枚
- ④ 捨て板 アルミ複合版 590 mm×390 mm×t3mm 1枚
- ⑤ 表示板面 アルミ複合版 600 mm×400 mm×t3mm 1枚
インクジェット出力貼り 高耐候インクジェット出力
- ⑥ データ作成 看板デザインは別添のとおり
※標記内容の訂正、QR 入替あり
- ⑦ 埋込パイプ SUSφ60.5 mm×t2.0 mm、L=500 mm 2本
- ⑧ パイプカバー・キャップ 塩ビパイプ VU65A(内径φ71 mm) 2組
ねじ式水甲キャップ
- ⑨ 看板のタイプ 抜差タイプ(別添構造図参照)
- ⑩ 取付方法 埋込パイプを埋め、看板を設置

3. 設置場所

(1)大綱登山口

- ① 住所 小谷村北小谷(別添位置図参照)
- ② 設置場所 登山口左側
- ③ 車搬送 可
- ④ 大町合同庁舎からの距離(車) 60.0km

(2)高瀬ダム登山口

- ① 住所 大町市平(別添位置図参照)
- ② 設置場所 登山口標識の右横
- ③ 車搬送 不可
- ④ 大町合同庁舎からの距離(車) 23.8km
- ⑤ 距離(徒歩) 0.2km
- ⑥ 徒歩区間高低差(上り勾配累計) 10m

(3)五竜登山口

- ① 住所 白馬村神城(別添位置図参照)
- ② 設置場所 小遠見山山頂付近登山道脇
- ③ 車搬送 不可
- ④ 大町合同庁舎からの距離(車) 20.6km

- ⑤ リフト等 有り
- ⑥ 距離(徒歩) 2.4km
- ⑦ 徒歩区間高低差(上り勾配累計) 390m

4. 納品場所

北アルプス地域振興局商工観光課

5. その他

- 作成した看板の納品後、納品検査を受け、現地へ看板を設置するものとする。
- 五竜登山口の古い看板は、北アルプス地域振興局商工観光課へ持ち帰るものとする。