

5. 都市施設

C0501 都市施設の位置・内容等

都市計画区域内の都市施設として、都市計画道路については整備済み区間が約6,850mで整備率は100%となっている。

都市公園についても開設済みで、都市計画区域人口1人当たり面積は7.0㎡(令和2年国調人口)となっている。

表5-1 都市施設の整備状況

決 年 月 日	都市施設名称	都市計画決定事項	備 考
昭和55年2月28日	3. 5. 1 駅 前 線	地表式L=約 86 m W=12.0m	整備済み
〃	3. 6. 2 国道19号線	地表式L=1,442.5m W=11.0m	〃
〃	3. 6. 3 正 島 線	地表式L=約1,700m W= 8.0m	〃
昭和55年3月5日	3. 6. 4 正島東線	地表式L=約820 m W= 8.0m	〃
〃	3. 6. 5 宮前栄町1号線	地表式L=約215 m W= 8.0m 幹線平面交差2ヶ所	〃
〃	3. 7. 6 駅前北線	地表式L=約288 m W= 6.0m	〃
〃	3. 7. 7 駅前南線	地表式L=約244 m W= 6.0m 幹線平面交差1ヶ所	〃
〃	3. 7. 8 常盤田方線	地表式L=約204 m W= 6.0m	〃
〃	3. 7. 9 常盤宮前線	地表式L=約690 m W= 6.0m 幹線平面交差2ヶ所	〃
〃	3. 7. 10 駒ヶ岳線	地表式L=約300 m W= 6.0m 幹線平面交差1ヶ所	〃
〃	3. 7. 11 栄町中線	地表式L=約385 m W= 6.0m 幹線平面交差2ヶ所	〃
〃	3. 7. 12 宮前栄町2号線	地表式L=約215 m W= 6.0m 幹線平面交差2ヶ所	〃
〃	3. 7. 13 宮前栄町3号線	地表式L=約164 m W= 6.0m 幹線平面交差2ヶ所	〃
〃	3. 7. 14 沖田本町線	地表式L=約100 m W= 6.0m 幹線平面交差1ヶ所	〃
昭和50年9月16日	天狗山公園	A=1.97ha 自:昭和50年9月29日 至:昭和56年3月31日	整備済み 使用開始: 昭和51年4月1日
平成17年1月19日	公共下水道(汚水)	計画面積 174ha 自:平成11年 計画人口 2,580人 至:令和7年	
	上松浄化センター	計画汚水量(日平均 1,900㎥/日) 計画汚水量(日最大 2,400㎥/日)	汚物処理施設