

標 識 設 置 図 (道路通行制限願用)

現場配置図

標 識 類											
保安施設類											

標識板標識類の標準様式

番号	名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		標識板(工事予告)	警戒標識	規制標識(311-F)	規制標識速度落とせ看板	標識板(工事中看板)	保安灯	歩道標	工事中(内部照明型)	車線数減少	片側交互通行	歩行者案内	停止位置
	標準寸法(単位mm)												
注		(1) 高輝度反射式とする。 (2) 転倒しないように留意して設置すること。	(1) 高輝度反射式とする。 (2) 転倒しないように留意して設置すること。	規制標識 (311-F) (1) 板の寸法は標準とするが、場所によっては1倍または1.3倍を用いることができる。 (2) 夜間は内部照明とする。 (3) 転倒しないように留意して設置すること。	(1) 高輝度反射式とする。 (2) 転倒しないように留意して設置すること。	(1) 色別は、「ご迷惑をおかけします」等の挨拶文、「工事」等の工事種別については青地に白抜き文字とし、「をなおしています」等の工事内容、工事期間については青色文字。その他の文字及び縁は黒色。地は白色とする。 (2) 縁の余白は、20mm縁の大きさは1m区画線の大きさは、0.5mとする。 (3) 工事期間、時間帯については、交通上支障を与える実際の期間のうち、工事終了日、工事時間帯を提示するものとする。 (4) 「工事」には「舗装工事」、「共同溝工事」等と記載する。 (5) 高輝度反射式または同等以上のものとする。 (6) 転倒しないように留意して設置すること。	(1) 転倒しないように留意して設置すること。	(1) 柱およびロープは黒色の鋼をほどこすものとする。 (2) ロープの外径は12mm以上とする。 (3) 柱間隔は約5mとする。 (4) 転倒しないように留意して設置すること。	(1) 内部照明とし矢印は順次点滅させる。 (2) 警戒標識、規制標識は1.0倍とする。 (3) 「工事中」には「舗装工事中」、「共同溝工事中」等と記載し、「道路工事中」とは記載しない。	(1) 高輝度反射式とする。 (2) 実際の規制に合わせた図とする。 (3) 転倒しないように留意して設置すること。	(1) 高輝度反射式とする。 (2) 転倒しないように留意して設置すること。	(1) 高輝度反射式とする。 (2) 転倒しないように留意して設置すること。	(1) 高輝度反射式とする。 (2) 転倒しないように留意して設置すること。
	番号	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	名称	信号機	段差予告	段差標示	工事情報看板	工事説明看板	工事予告看板	カラーコーン	バリケード	矢印板	迂回路標識板	交通整理員	
	標準寸法(単位mm)												
注		(1) 転倒しないように留意して設置すること。	(1) 50mから150m手前に設置する。 (2) 高輝度反射式とする。 (3) 転倒しないように留意して設置すること。	(1) 段差箇所を設置する。 (2) 高輝度反射式とする。 (3) 転倒しないように留意して設置すること。	(1) 色別は、「ご迷惑をおかけします」等の挨拶文、「工事」等の工事種別については青色文字。その他の文字及び縁は黒色。地は白色とする。 (2) 工事期間については、交通上支障を与える実際の期間のうち、工事開始日及び工事終了日を提示するものとする。 (3) 工事情報看板の下部に、該当工事に関する番号や問い合わせ先等を提示することができる。 (4) 現場付近の歩道と車道を分離するガードレール等に、ドライバーから看板の内容が見えないように、建設境界を守って、堅固に設置する。 (5) 道路工事開始から道路工事終了までの間、設置する。 (6) 転倒しないように留意して設置すること。	(1) 色別は「ご迷惑をおかけします」等の挨拶文については青地に白抜き文字、「をなおしています」等の工事内容については青色文字。その他の文字及び縁は黒色。地は白色とする。 (2) 工事期間については、交通上支障を与える実際の期間のうち、工事終了日を提示するものとする。 (3) 工事情報看板の下部に、該当工事に関する番号や問い合わせ先等を提示することができる。 (4) 現場付近の歩道と車道を分離するガードレール等に、ドライバーから看板の内容が見えないように、建設境界を守って、堅固に設置する。 (5) 道路工事開始から道路工事終了までの間、設置する。 (6) 転倒しないように留意して設置すること。	(1) 50mから1000m手前に設置する。 (2) 高輝度反射式とする。 (3) 転倒しないように留意して設置すること。	(1) 夜間は内部照明とする。 (2) 転倒しないように留意して設置すること。	(1) 転倒しないように留意して設置すること。	(1) 高輝度反射式とする。 (2) 転倒しないように留意して設置すること。	(1) 色別は、矢印を赤色。その他の文字及び記号を青色。地を白色とする。 (2) 縁の余白は、20mm縁の大きさは1m、区画線の大きさは0.5mとする。 (3) 高輝度反射式とする。 (4) 転倒しないように留意して設置すること。		