

「別紙 1」

令和 8 年度 建設主要資材の一括承認対象資材（上田建設事務所）

1 生コンクリート

- ・ 18-8-25BB (W/C=60%以下)
- ・ 18-8-40BB (W/C=60%以下)
- ・ 24-8-25BB (W/C=55%以下)
- ・ 24-8-40BB (W/C=55%以下)
- ・ 捨-8-40BB
- ・ 24-12-25 (20) BB (W/C=55%以下)
- ・ 24-12-40BB (W/C=55%以下)

2 コンクリート積みブロック

3 コンクリート二次製品

- (1) 自由勾配側溝及び甲蓋
- (2) 鉄筋コンクリートU型側溝及び甲蓋
- (3) 車道用U型側溝
- (4) 特車用U型側溝及び甲蓋
- (5) 歩道用U型側溝及び甲蓋
- (6) 鉄筋コンクリートL型側溝
- (7) ボックスカルバート
- (8) ベンチフリューム
- (9) 歩車道境界ブロック
- (10) 地先境界ブロック
- (11) 境界杭
- (12) 植樹樹
- (13) 皿形側溝

4 アスファルト合材（再生合材は除く）

- ・ 瀝青安定処理 20
- ・ 粗粒度アスコン 20
- ・ 細粒度アスコン 13
- ・ 細粒度アスコン 13 F
- ・ 開粒度アスコン 13
- ・ 密粒度アスコン 13
- ・ 密粒度アスコン 20
- ・ 密粒度アスコン 13 F
- ・ 密粒度アスコン 20 F
- ・ 改質Ⅱ型密粒度アスコン 13 F
- ・ 改質Ⅱ型密粒度アスコン 20 F

5 路盤材（再生材は除く）

- ・ 粒度調整碎石 2 5 mm以下
- ・ 粒度調整碎石 4 0 mm以下
- ・ クラッシャーラン 2 5 mm以下
- ・ クラッシャーラン 4 0 mm以下