

製品名	適用基準					工場		ア ス ザ ツ ク 株 式 会 社	ア ス ザ ツ ク 株 式 会 社	ア ス ザ ツ ク 株 式 会 社	ア ス ザ ツ ク 株 式 会 社	株 式 会 社 高 見 澤	株 式 会 社 ホ ク エ ツ 信 越	株 式 会 社 ホ ク エ ツ 信 越	株 式 会 社 オ ー イ ケ						
	A5371 I 類	I 類 (寸法変更)	A5372 I 類	用途による区分	曲 強 度 に よ る 区 分	独 自 基 準	規格									長さ					
																	高山工場	東部工場	飯田工場	パイコン工場	小布施工場
鉄筋コンクリートU型側溝	適用基準： JISA-5372 大分類： 路面排水溝類 小分類： U型側溝 推奨仕様 {適用 附属書5 推奨仕様5-2,1種(本体)	○					450	L=0.6m		JISマーク表示品	JISマーク表示品		○		JISマーク表示品						
							600	L=0.6m		JISマーク表示品	JISマーク表示品		○		JISマーク表示品						
							150	L=1.0m										○			
							180	L=1.0m										○			
							240	L=1.0m							JISマーク表示品	JISマーク表示品		JISマーク表示品		JISマーク表示品	JISマーク表示品
							300A	L=1.0m							JISマーク表示品	JISマーク表示品		JISマーク表示品		JISマーク表示品	○
							300B	L=1.0m	JISマーク表示品						JISマーク表示品	JISマーク表示品		JISマーク表示品		JISマーク表示品	○
							300C	L=1.0m							JISマーク表示品	JISマーク表示品		JISマーク表示品			
							360A	L=1.0m							JISマーク表示品	JISマーク表示品		○			
							360B	L=1.0m	JISマーク表示品						JISマーク表示品	JISマーク表示品		○		JISマーク表示品	○
							450	L=1.0m													○
							600	L=1.0m													○
鉄筋コンクリートU型側溝蓋 1種							適用基準： JISA-5372 大分類： 路面排水溝類 小分類： 上ぶた式U型側溝 推奨仕様 {適用 附属書5 推奨仕様5-2,1種(蓋)	○					150	L=1.0m							
	180	L=1.0m																			
	240	L=1.0m												○	○	○				○	
	300	L=1.0m												○	○	○		○		○	
	360	L=1.0m													○	○				○	
	450	L=0.6m												○	○	○					
	600	L=0.6m													○	○					
	360	L=0.5m																			
	450	L=1.0m																		○	
	600	L=1.0m																		○	
鉄筋コンクリートU型側溝蓋 2種	適用基準： JISA-5372 大分類： 路面排水溝類 小分類： 上ぶた式U型側溝 推奨仕様 {適用 附属書5 推奨仕様5-2,2種(蓋)	○					180	L=0.6m				○	○								
							240	L=0.6m				○	○								
							300	L=0.6m					○	○							
							360	L=0.6m						○	○						
							450	L=0.6m						○	○						
							600	L=0.6m							○						
							240	L=0.5m													
							300	L=0.5m													
							360	L=0.5m													
							240	L=1.0m											○		
							300	L=1.0m											○		
							360	L=1.0m											○		
							450	L=1.0m											○		
	600	L=1.0m											○								
車道用鉄筋コンクリートU型側溝 (土木構造物標準設計図9p:長野県) PU-2型							240	L=0.6m													
							300A	L=0.6m													
							300B	L=0.6m													
							360A	L=0.6m													
							360B	L=0.6m													
							450	L=0.6m								○		○			
							600	L=0.6m								○		○			
							180	L=1.0m								○					
							240	L=1.0m						○		○		○	○		
							300A	L=1.0m						○		○		○	○		
							300B	L=1.0m						○		○		○	○		
							360A	L=1.0m								○					
							360B	L=1.0m								○		○			
							450	L=1.0m													
							600	L=1.0m													
特殊車道用鉄筋コンクリートU型側溝 (土木構造物標準設計図10p:長野県) PU-3型							240	L=0.5m													
							300	L=0.5m													
							360	L=0.5m													
							450	L=0.5m													
							240	L=0.6m													
							300	L=0.6m													
							360	L=0.6m								○					
							450	L=0.6m								○					
							600	L=0.6m								○					
							240	L=1.0m								○		○			
							300	L=1.0m								○		○			
							360	L=1.0m										○			
							450	L=1.0m										○			
							600	L=1.0m										○			
							600	L=1.0m										○			
特殊車道用蓋 (土木構造物標準設計図10p:長野県)							240	L=0.5m		○	○	○		○	○	○					
							300	L=0.5m		○	○	○		○	○	○					
							360	L=0.5m									○				
							450	L=0.5m									○				
							600	L=0.5m									○				
							360	L=0.6m													
							450	L=0.6m							○						
							600	L=0.6m							○						
							240	L=0.6m													
							300	L=1.0m													
							360	L=1.0m													
							450	L=1.0m													
							600	L=1.0m													
							600	L=1.0m													
歩道用鉄筋コンクリートU型側溝 (土木構造物標準設計図11p:長野県) PU-4型													240	L=1.0m							
	300	L=1.0m																			
	360	L=1.0m																			
ベンチフリューム(Ⅱ型)	適用基準： JISA-5372 大分類： 用排水路類 小分類： ベンチフリューム 推奨仕様 {適用 附属書6 推奨仕様6-1表8,2種	○					200	L=2.0m					○			○					
							250	L=2.0m					○				○				
							300	L=2.0m								○		○			
							350	L=2.0m								○		○			
							400	L=2.0m								○		○			
							500	L=2.0m								○		○			
							600	L=2.0m								○		○			
							700	L=2.0m								○		○			
							800	L=2.0m								○		○			
							900	L=2.0m										○			
							1000	L=2.0m										○			
							1000	L=2.0m										○			
ジョイントベンチフリューム	適用基準： JISA-5372 大分類： 用排水路類 小分類： ベンチフリューム 推奨仕様 {適用 附属書6 推奨仕様6-1表8,2種	○					200	L=2.0m							○	○					
							250	L=2.0m										○	○		
							300	L=2.0m						○				○	○		
							350	L=2.0m										○	○		
							400	L=2.0m						○				○	○		
							500	L=2.0m						○				○	○		
							600	L=2.0m										○	○		
							700	L=2.0m						○				○	○		
							800	L=2.0m										○	○		
							900	L=2.0m											○		
	1000	L=2.0m											○								

令和7年度 材料一括承認一覧表

コンクリート二次製品

凡例

JISマーク表示品

○：一括承認材料

令和7年4月1日現在
長野県上田建設事務所

製品名	適用基準					規格	長さ	ア ス ザ ツ ク 株 式 会 社	ア ス ザ ツ ク 株 式 会 社	ア ス ザ ツ ク 株 式 会 社	ア ス ザ ツ ク 株 式 会 社	株 式 会 社 高 見 澤	株 式 会 社 ホ ク エ ツ 信 越	株 式 会 社 ホ ク エ ツ 信 越	株 式 会 社 オ ー イ ケ
	A5371	A5372													
	I 類 (寸法変更)	I 類	I 類 (寸法変更)	用途 による 区分	曲 強度 による 区分										
							高山工場	東部工場	飯田工場	パイコン工場	小布施工場	東信工場	長野工場	本社工場	
鉄筋コンクリート L型側溝 適用基準：JISA-5372 大分類：路面排水溝類 小分類：L型側溝 適用 推奨仕様 附属書5 推奨仕様5-4	○					250A	L=0.6m			○	○				
						250B	L=0.6m			○	○			○	○
						300	L=0.6m			○	○	○		○	○
						350	L=0.6m					○			
皿型側溝 適用基準：JISA-5372 大分類：路面排水溝類 小分類：L型側溝 適用 推奨仕様 附属書5 推奨仕様5-4	○					250	L=0.6m								
						350	L=0.6m								
						400	L=0.6m								
						450	L=0.6m								
歩車道境界ブロック 片面 適用基準：JISA-5371 大分類：舗装・境界ブロック 小分類：境界ブロック 適用 推奨仕様 附属書2 推奨仕様2-2	○					A種	L=0.6m			○	○			JISマーク表示品	○
						B種	L=0.6m				○			JISマーク表示品	○
						C種	L=0.6m				○			JISマーク表示品	
						A種	L=2.0m				○			JISマーク表示品	○
						B種	L=2.0m				○			JISマーク表示品	○
						C種	L=2.0m				○			JISマーク表示品	
歩車道境界ブロック 両面 適用基準：JISA-5371 大分類：舗装・境界ブロック 小分類：境界ブロック 適用 推奨仕様 附属書2 推奨仕様2-2	○					A種	L=0.6m			○	○			JISマーク表示品	○
						B種	L=0.6m			○	○			JISマーク表示品	○
						C種	L=0.6m				○			JISマーク表示品	○
						A種	L=2.0m				○			JISマーク表示品	○
						B種	L=2.0m				○			JISマーク表示品	○
						C種	L=2.0m				○			JISマーク表示品	
地先境界ブロック 適用基準：JISA-5371 大分類：舗装・境界ブロック 小分類：境界ブロック 適用 推奨仕様 附属書2 推奨仕様2-2	○					A種	L=0.6m			○					○
						B種	L=0.6m								
						C種	L=0.6m			○					
						A面取り	L=0.6m				○			JISマーク表示品	○
						B面取り	L=0.6m				○			JISマーク表示品	○
						C面取り	L=0.6m				○			JISマーク表示品	○
						A種	L=2.0m								
						B種	L=2.0m								○
						C種	L=2.0m								○
						A面取り	L=2.0m								
						B面取り	L=2.0m								○
						C面取り	L=2.0m								○
自由勾配側溝 300型 適用基準(各社独自基準) アスザック:FX防音可変側溝 高見澤:OS側溝 ホクエツ信越:ユニバーサル側溝 オーイケ:OS可変側溝	○					300×300	L=2.0m			○	○		○	○	○
						300×400	L=2.0m			○	○		○	○	○
						300×500	L=2.0m			○	○		○	○	○
						300×600	L=2.0m	○		○	○		○	○	○
						300×700	L=2.0m	○		○	○		○	○	○
						300×800	L=2.0m	○		○	○		○	○	○
						300×900	L=2.0m	○		○	○		○	○	○
						300×1000	L=2.0m					○	○		○
						300×1100	L=2.0m					○	○		○
						300×1200	L=2.0m					○	○		○
自由勾配側溝 400型 適用基準(各社独自基準) アスザック:FX防音可変側溝 高見澤:OS側溝 ホクエツ信越:ユニバーサル側溝 オーイケ:OS可変側溝	○					400×400	L=2.0m	○		○		○	○		○
						400×500	L=2.0m			○	○		○	○	○
						400×600	L=2.0m	○		○	○		○	○	○
						400×700	L=2.0m					○	○		○
						400×800	L=2.0m					○	○		○
						400×900	L=2.0m					○	○		○
						400×1000	L=2.0m					○	○		○
						400×1100	L=2.0m						○		○
						400×1200	L=2.0m						○		○
						自由勾配側溝 500型 適用基準(各社独自基準) アスザック:FX防音可変側溝 高見澤:OS側溝 ホクエツ信越:ユニバーサル側溝 オーイケ:OS可変側溝	○					500×400	L=2.0m	○	
500×500	L=2.0m	○		○								○	○		○
500×600	L=2.0m	○		○								○	○		○
500×700	L=2.0m	○		○								○	○		○
500×800	L=2.0m			○								○	○		○
500×900	L=2.0m											○	○		○
500×1000	L=2.0m											○	○		○
500×1100	L=2.0m											○	○		○
500×1200	L=2.0m												○		○
500×1300	L=2.0m												○		○
500×1400	L=2.0m												○		○
500×1500	L=2.0m												○		○
自由勾配側溝 600型 適用基準(各社独自基準) アスザック:FX防音可変側溝 高見澤:OS側溝 ホクエツ信越:ユニバーサル側溝 オーイケ:OS可変側溝	○					600×400	L=2.0m						○		
						600×500	L=2.0m						○		○
						600×600	L=2.0m	○		○		○	○		○
						600×700	L=2.0m	○		○		○	○		○
						600×800	L=2.0m	○		○		○	○		○
						600×900	L=2.0m	○				○	○		○
						600×1000	L=2.0m	○				○	○		○
						600×1100	L=2.0m	○				○	○		○
						600×1200	L=2.0m					○	○		○
						600×1300	L=2.0m						○		○
						600×1400	L=2.0m						○		○
						600×1500	L=2.0m						○		○
自由勾配側溝用甲蓋 車道用						300	L=0.5m			○	○	○			○
						400	L=0.5m			○		○			○
						500	L=0.5m			○		○			○
						600	L=0.5m	○		○		○			○
自由勾配側溝用甲蓋 歩道用						300	L=0.5m								
						400	L=0.5m								
						500	L=0.5m								
						600	L=0.5m								
ボックスカルパート						300×300	L=2.0m			○		○		○	○
						400×400	L=2.0m			○		○		○	○
						500×500	L=2.0m	○		○		○		○	○
						600×600	L=2.0m	○		○		○		○	○
						700×700	L=2.0m			○			○		
						800×800	L=2.0m	○					○		
						900×900	L=2.0m						○		
						1000×1000	L=2.0m			○			○		
植樹枠						1号					○		○	○	
						2号					○		○	○	
						3号					○		○	○	
コーナープロック															
境界杭(長野県)						110×110	L=800	○				○			○