

令和8年度 材料一括承認一覧表

コンクリート二次製品

凡例

JISマーク表示品

○：一括承認材料

令和8年4月1日現在

長野県上田建設事務所

製品名	適用基準						工場		ア ス ザ ツ ク 株 式 会 社	ア ス ザ ツ ク 株 式 会 社	ア ス ザ ツ ク 株 式 会 社	ア ス ザ ツ ク 株 式 会 社	株 式 会 社 高 見 澤	株 式 会 社 オ ー イ ケ							
	A5371 I 類	I 類 (寸法変更)	A5372 I 類	I 類 (寸法変更)	用 途 に よ る 区 分	独 自 基 準															
							規格	長さ													
									高山工場	東部工場	飯田工場	バイコン工場	小布施工場	本社工場							
鉄筋コンクリートU型側溝 適用基準： JISA-5372 大分類： 路面排水溝類 小分類： U型側溝 推奨仕様 {適用 附属書5 推奨仕様5-2,1種(本体)			○				450	L=0.6m		JISマーク表示品	JISマーク表示品		○								
							600	L=0.6m		JISマーク表示品	JISマーク表示品		○								
							150	L=1.0m						○							
							180	L=1.0m					○	○							
							240	L=1.0m		JISマーク表示品	JISマーク表示品		JISマーク表示品	JISマーク表示品							
							300A	L=1.0m		JISマーク表示品	JISマーク表示品		JISマーク表示品	○							
							300B	L=1.0m	JISマーク表示品	JISマーク表示品	JISマーク表示品		JISマーク表示品	○							
							300C	L=1.0m		JISマーク表示品	JISマーク表示品		JISマーク表示品								
							360A	L=1.0m		JISマーク表示品	JISマーク表示品		○								
							360B	L=1.0m		JISマーク表示品	JISマーク表示品		○	○							
							450	L=1.0m						○							
							600	L=1.0m						○							
鉄筋コンクリートU型側溝蓋 1種 適用基準： JISA-5372 大分類： 路面排水溝類 小分類： 上ぶた式U型側溝 推奨仕様 {適用 附属書5 推奨仕様5-2,1種(蓋)			○				150	L=1.0m					○								
							180	L=1.0m					○								
							240	L=1.0m					○	○							
							300	L=1.0m			○		○	○							
							360	L=1.0m					○	○							
							450	L=0.6m			○		○								
							600	L=0.6m			○		○								
							360	L=0.5m													
							450	L=1.0m						○							
							600	L=1.0m						○							
							鉄筋コンクリートU型側溝蓋 2種 適用基準： JISA-5372 大分類： 路面排水溝類 小分類： 上ぶた式U型側溝 推奨仕様 {適用 附属書5 推奨仕様5-2,2種(蓋)			○				180	L=0.6m				○	○	
														240	L=0.6m				○	○	
300	L=0.6m				○	○															
360	L=0.6m				○	○															
450	L=0.6m				○	○															
600	L=0.6m				○	○															
240	L=0.5m																				
300	L=0.5m																				
360	L=0.5m																				
240	L=1.0m													○							
300	L=1.0m													○							
360	L=1.0m													○							
450	L=1.0m													○							
600	L=1.0m													○							
車道用鉄筋コンクリートU型側溝 (土木構造物標準設計図9p:長野県) PU-2型														240	L=0.6m						
														300A	L=0.6m						
							300B	L=0.6m													
							360A	L=0.6m													
							360B	L=0.6m													
							450	L=0.6m					○								
							600	L=0.6m					○								
							180	L=1.0m					○								
							240	L=1.0m			○		○	○							
							300A	L=1.0m			○		○	○							
							300B	L=1.0m		○	○		○	○							
							360A	L=1.0m			○		○								
							360B	L=1.0m			○		○								
							450	L=1.0m			○										
							600	L=1.0m			○										
							特殊車道用鉄筋コンクリートU型側溝 (土木構造物標準設計図10p:長野県) PU-3型							240	L=0.6m					○	
300	L=0.6m					○															
360	L=0.6m					○															
450	L=0.6m					○															
600	L=0.6m					○															
240	L=1.0m					○								○							
300	L=1.0m					○								○							
360	L=1.0m					○								○							
450	L=1.0m					○								○							
600	L=1.0m					○								○							
特殊車道用蓋 (土木構造物標準設計図10p:長野県)							240	L=0.5m			○		○	○							
							300	L=0.5m			○		○	○							
							360	L=0.5m			○			○							
							450	L=0.5m			○			○							
							600	L=0.5m				○		○							
							360	L=0.6m					○								
							450	L=0.6m					○								
							600	L=0.6m					○								
							240	L=0.6m													
							300	L=1.0m													
							360	L=1.0m													
							450	L=1.0m													
							600	L=1.0m													
							ベンチフリューム(Ⅱ型)		○					200	L=2.0m					○	○
														250	L=2.0m					○	○
														300	L=2.0m					○	○
350	L=2.0m					○								○							
400	L=2.0m					○								○							
500	L=2.0m					○								○							
600	L=2.0m					○								○							
700	L=2.0m					○								○							
800	L=2.0m					○								○							
900	L=2.0m													○							
1000	L=2.0m					○								○							
ジョイントベンチフリューム		○												200	L=2.0m						○
							250	L=2.0m						○							
							300	L=2.0m			○			○							
							350	L=2.0m			○			○							
							400	L=2.0m						○							
							500	L=2.0m						○							
							600	L=2.0m						○							
							700	L=2.0m			○			○							
							800	L=2.0m						○							
							900	L=2.0m						○							
							1000	L=2.0m						○							

令和8年度 材料一括承認一覧表

コンクリート二次製品

凡例

JISマーク表示品

○:一括承認材料

令和8年4月1日現在

長野県上田建設事務所

製品名	適用基準						工場		ア ス ザ ツ ク 株 式 会 社	ア ス ザ ツ ク 株 式 会 社	ア ス ザ ツ ク 株 式 会 社	ア ス ザ ツ ク 株 式 会 社	株 式 会 社 高 見 澤	株 式 会 社 オ ー イ ケ
	A5371 I 類	I 類 (寸法変更)	A5372 I 類	I 類 (寸法変更)	用途 による区分	曲 強 度 による区分	独 自 基 準							
								規格						
									高山工場	東部工場	飯田工場	パイコン工場	小布施工場	本社工場
鉄筋コンクリート L型側溝 適用基準：JISA-5372 大分類：路面排水溝類 小分類：L型側溝 推奨仕様 {適用 附属書5 推奨仕様5-1								250A	L=0.6m			○		
								250B	L=0.6m			○		
								300	L=0.6m			○	○	○
								350	L=0.6m			○	○	○
歩車道境界ブロック 片面 適用基準：JISA-5371 大分類：舗装・境界ブロック 小分類：境界ブロック 推奨仕様 {適用 附属書2 推奨仕様2-2								A種	L=0.6m			○		○
								B種	L=0.6m			○		○
								C種	L=0.6m		○			
								A種	L=2.0m					○
								B種	L=2.0m					○
								C種	L=2.0m					
歩車道境界ブロック 両面 適用基準：JISA-5371 大分類：舗装・境界ブロック 小分類：境界ブロック 推奨仕様 {適用 附属書2 推奨仕様2-2								A種	L=0.6m					○
								B種	L=0.6m			○		○
								C種	L=0.6m					○
								A種	L=2.0m			○		○
								B種	L=2.0m			○		○
								C種	L=2.0m			○		
地先境界ブロック 適用基準：JISA-5371 大分類：舗装・境界ブロック 小分類：境界ブロック 推奨仕様 {適用 附属書2 推奨仕様2-2								A種	L=0.6m					○
								B種	L=0.6m					
								C種	L=0.6m					
								A面取り	L=0.6m		○	○		○
								B面取り	L=0.6m		○	○		○
								C面取り	L=0.6m		○	○		○
								A種	L=2.0m					
								B種	L=2.0m					○
								C種	L=2.0m					○
								A面取り	L=2.0m					
								B面取り	L=2.0m					○
								C面取り	L=2.0m					○
自由勾配側溝 300型 適用基準(各社独自基準) アスザック:FX防音可変側溝 高見澤:OS側溝 ホクエツ信越:ユニバーサル側溝 オーイケ:OS可変側溝								300×300	L=2.0m		○	○	○	○
								300×400	L=2.0m		○	○	○	○
								300×500	L=2.0m		○	○	○	○
								300×600	L=2.0m	○		○	○	○
								300×700	L=2.0m	○		○	○	○
								300×800	L=2.0m	○		○	○	○
								300×900	L=2.0m	○			○	○
								300×1000	L=2.0m					○
								300×1100	L=2.0m					○
								300×1200	L=2.0m					○
自由勾配側溝 400型 適用基準(各社独自基準) アスザック:FX防音可変側溝 高見澤:OS側溝 ホクエツ信越:ユニバーサル側溝 オーイケ:OS可変側溝								400×400	L=2.0m	○		○	○	○
								400×500	L=2.0m	○		○	○	○
								400×600	L=2.0m	○		○	○	○
								400×700	L=2.0m				○	○
								400×800	L=2.0m				○	○
								400×900	L=2.0m				○	○
								400×1000	L=2.0m				○	○
								400×1100	L=2.0m					○
								400×1200	L=2.0m					○
自由勾配側溝 500型 適用基準(各社独自基準) アスザック:FX防音可変側溝 高見澤:OS側溝 ホクエツ信越:ユニバーサル側溝 オーイケ:OS可変側溝								500×400	L=2.0m			○		○
								500×500	L=2.0m	○		○	○	○
								500×600	L=2.0m	○		○	○	○
								500×700	L=2.0m	○		○	○	○
								500×800	L=2.0m	○		○	○	○
								500×900	L=2.0m			○	○	○
								500×1000	L=2.0m			○	○	○
								500×1100	L=2.0m				○	○
								500×1200	L=2.0m					○
								500×1300	L=2.0m					○
								500×1400	L=2.0m					○
								500×1500	L=2.0m					
自由勾配側溝 600型 適用基準(各社独自基準) アスザック:FX防音可変側溝 高見澤:OS側溝 ホクエツ信越:ユニバーサル側溝 オーイケ:OS可変側溝								600×400	L=2.0m					○
								600×500	L=2.0m					
								600×600	L=2.0m	○			○	○
								600×700	L=2.0m	○			○	○
								600×800	L=2.0m	○			○	○
								600×900	L=2.0m	○			○	○
								600×1000	L=2.0m	○			○	○
								600×1100	L=2.0m	○			○	○
								600×1200	L=2.0m				○	○
								600×1300	L=2.0m					○
								600×1400	L=2.0m					○
								600×1500	L=2.0m					○
自由勾配側溝用甲蓋 車道用								300	L=0.5m			○	○	○
								400	L=0.5m			○	○	○
								500	L=0.5m				○	○
								600	L=0.5m				○	○
ボックスカルバート								300×300	L=2.0m				○	○
								400×400	L=2.0m	○		○	○	○
								500×500	L=2.0m	○		○	○	○
								600×600	L=2.0m	○		○	○	○
								700×700	L=2.0m	○		○		
								800×800	L=2.0m	○				
								900×900	L=2.0m	○				
								1000×1000	L=2.0m			○		
植樹枠								1号				○	○	○
								2号				○	○	○
								3号				○	○	○
								コーナーブロック						
境界杭(長野県)								110×110	L=800	○			○	○